

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01 МДС 81- 36.2004 ПЗ.3.1Г К=0,6	В ПРОХОДНОМ КАНАЛЕ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 150°С, ДИАМЕТР ТРУБ: 50 ММ (ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ) ОЗП=3381,41*12,43 ЭМ=6960,56*4,796 Козп=12,43 Кмат=7,565 Кэм=4,796 (инд ЦМЭЦ 06 2014) НР=111% (НР = 309 руб.) СП=71% (СП = 197 руб.)	1КМ ТРУБОПРО ВОДА	42030,93	8584,78			47	49,33	0,27
				42030,93	8584,78					
51	ТЕР- 24- 01- 032- 01 МДС 81- 36.2004 ПЗ.3.1Г К=0,6	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ СТАЛЬНЫХ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ПАРА ДИАМЕТРОМ: 50 ММ (ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ) ОЗП=13,82*12,43 ЭМ=40,41*4,823 Козп=12,43 Кмат=4,626 Кэм=4,823 (инд ЦМЭЦ 06 2014) НР=111% (НР = 508 руб.) СП=71% (СП = 325 руб.)	2	366,68	194,9	733	344	389	1,14	2,28
			1КОМПЛЕК Т	171,78	57,18			114	0,28	0,56
				366,66	194,80					
				171,76	57,13					
52	ТЕР- 22- 01- 006- 05 МДС 81- 36.2004 ПЗ.3.1Г К=0,6	УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ: 150 ММ (выпуски из камеры по ИД) (ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ) (без стоимости установок для гидравлич. испытаний) ОЗП=3056,33*12,43 ЭМ=241,43*5,057 Козп=12,43 Кмат=2,884 Кэм=5,057 (инд ЦМЭЦ 06 2014) НР=111% (НР = 64 руб.) СП=71% (СП = 41 руб.)	0,0015	39211,09	1220,91	59	57	2	272,4	0,41
			1КМ ТРУБОПРО ВОДА	37990,18	418,54			1	2,18	
53	ТЕР- 22- 01- 006- 03 МДС 81- 36.2004 ПЗ.3.1Г К=0,6	УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ (выпуски из камеры по ИД) (ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ) (без стоимости установок для гидравлич. испытаний) ОЗП=2497,57*12,43 ЭМ=248,67*5,027 Козп=12,43 Кмат=2,793 Кэм=5,027 (инд ЦМЭЦ 06 2014) НР=111% (НР = 52 руб.) СП=71% (СП = 33 руб.)	0,0015	32294,88	1250,06	48	46	2	222,6	0,33
			1КМ ТРУБОПРО ВОДА	31044,82	422,25			1	2,18	
54	ТЕР- 22- 01- 006- 01 МДС 81- 36.2004 ПЗ.3.1Г К=0,6	УКЛАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПРИ ЗАДЕЛКЕ РАСТРУБОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ: 65 ММ (прим. к д- 50. выпуски из камеры по ИД) (ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ) (без стоимости установок для гидравлич. испытаний) ОЗП=2457,18*12,43 ЭМ=35,93*6,77 Козп=12,43 Кмат=2,698 Кэм=6,77 (инд ЦМЭЦ 06 2014) НР=111% (НР = 51 руб.) СП=71% (СП = 33 руб.)	0,0015	30786	243,25	46	46		219	0,33
			1КМ ТРУБОПРО ВОДА	30542,75	93,97				0,56	
55	ТЕР- 23- 01- 005- 03 МДС 81- 36.2004 ПЗ.3.1Г К=0,6	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 250 ММ (ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ) (выпуски из КК- 10 и 201 по ИД) ОЗП=627,35*12,43 ЭМ=10,24*7,851 Козп=12,43 Кмат=2,321 Кэм=7,851 (инд ЦМЭЦ 06 2014) НР=111% (НР = 4077 руб.) СП=71% (СП = 2608 руб.) Объем: Ф38 := 25.3 + 21.8	0,471	7878,37	80,41	3711	3673	38	57,24	26,96
			100М ТРУБОПРО ВОДА	7797,96						
				7878,35						
				7797,94						
56	ТЕР- 09- 03- 039-	МОНТАЖ ОПОРНЫХ	0,519	5722,87	852,8	2970	2527	443	35,33	18,34

5722,84
4870,04