

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

Главные распределители здания ГНУ-С.1. ГНУ-С.3- поставка

Комбинация переключательных устройств низкого напряжения по DIN EN 60439-1 (VDE = Союз немецких электротехников 0 660, часть 500)

Изготовитель: ESA Gröppa GmbH
Тип: GNS 3.0
(в значительной мере конструктивно идентично с Stiebel/Foulfne)
Цвет: RAL 7035
Вид защиты: IP30
Класс защиты: 1 (заземленный)
Сборная система шин: макс. 6300A
Внутреннее распределение: форма 1

9,00 Шт. Панель отходящих линий для ГНУ - С1

с главной системой сборных шин 1250A 5р, общим габаритом: (ШхВхГ) 2200х1000х600мм

каждая из которых состоит из:

1,00 Шт. * Переключательный шкаф для NH+ - планки**

ШхВхГ: 2200х1000х600мм

1,00 Шт.

Сборная шина В=1000мм для GNS, 5-ти полюсная, In=1250A (IP30 / 40), 1200A (IP31 / 41), 1 000A (IP42 / 54) шина Cu 2х30х5мм, lsw / lcr=35 / 75kA; N=100 %, PE=50%

1,00 Шт.

Система полраспределителей 1 000A 5р, расстояние сборной шины 100мм для NH+00-планок

4,00 Шт.

Пластмассовая перегородка IP 20 для шины полраспределителя; 500мм ширины; 498 высоты; материал: Makrolon бесцветный 4мм толщины, с 1 комплектом держательных уголников

30,00 Шт.

Предохранительная планка разделения нагрузки NH+00, 3-полюсное перекл., 160A, сборная шина 100мм, без пружинного привода, подлюч., M8, прямое подсоединение для кабельного наконечника, без плаковой вставки
Глубое покрытие 50 мм, IP41 f, для Slim Line

6,00 Шт.

2

9,00 Шт.

Щит вводов для ГНУ - С1 и С2 с главной системой сборных шин 1250A 5р, общим габаритом: (ШхВхГ) 2200х1000х600мм

1,00 Шт.

каждая из которых состоит из :
Переключательный шкаф для вымощивания силового выключателя (E-MAX)
ШхВхГ: 2200х1000х600мм

2,00 Шт. *** Боковая стена для шкафов GNS глубиной в 400 мм, высотой = 2190 мм, порошковое покрытие в RAL 7035

- 2.00 Шт. Сборная шина-шина=600мм для GNS-5-
полусная, In=1250A (IP30/40), 1200A (IP31/41),
1000A (IP42/54) Cu-шина 2x30x5mm,
lсw/lcr=35/75KA, N=100%, PE=50%
4.00Шт. Подсоединительная система шин
для компактного силового выключателя 630A 3-
полюсн. 4 кабеля на провод
- 2.00 Шт. NH*3- Предохранительный разделительнагрузки: 3-полюс. 630A 690V AC;
Установление, подпюч. M10 прямое подсоединение для кабельного наконечника, без
плавкой вставки
- 1.00 Шт. Сборная шина ширина 750mm, номинальный ток 630A,
5-полюс. расстояние шин 60mm, Медная
шина 30x10mm
- 2.00 Шт. Переключатель нагрузки (I-O-II) 630A 3р. с вспомогательным выключателем
1W, Fa. Socomec
- 6.00 Шт Вставной трансформатор тока 600/5A 10VA K1.1 с трансформаторным
разделительным зажимом
- 2.00 Шт. Защитный автомат двигателя 3-полюс. 0.4 - 0.63A
HS:1S/1 Ø
(100KA / 400VAC), с тройными зажимами до 4mm²r
- 2.00 Шт. Измерительный мультифункциональный прибор 96x96mm
HS:120-400VAC, или 120-350 VDC, Графический дисплей;
основное устройство, вмонтирование двери
- 3 9.00 Шт. Панель отходящих линий для GNV - C2
с главной системой сборных шин 1250A 5р. общим
габаритом: (ШхВхГ) 2200x1000x600mm
каждая из которых состоит из:
1.00 Шт. *** Переключательный шкаф для NH* - планки
ШхВхГ: 2200x1000x600mm
- 1.00 Шт. Сборная шина В=1000mm для GNS, 5-ти полюсная,
In=1250A (IP30 / 40), 1200A (IP31 / 41), 1 000A
(IP42 / 54) шина Cu 2x30x5mm, lсw / lcr=35 /
75KA; N=100 %, PE=50%
- 1.00 Шт. Система полераспределителей 1 000A 5р, расстояние сборной шины
100mm для NH*00-планок
- 4.00 Шт. Пластмассовая перегородка IP 20 для шины полераспределителя;
500mm ширины; 498 высоты; материал: Makolon
бесцветный 4mm толщины, с 1 комплектом
держателей уголников

30.00	Шт.	Предохранительная планка разделения нагрузки NH*00, 3-полюсное перекл., 160А, сборная шина 100mm, без пружинного привода, подклоч. М8, прямое подсоединение для кабельного наконечника, без плавкой вставки
6.00	Шт.	Глухое покрытие 50 мм, IP41 для Slim Line
4		
3.00	Шт.	GNV - C3 С главной системой сборных шин 1250А Br, Общие габариты: (ШхВхГ) 2200х1600х600mm каждая из которых состоит из:
1.00	Шт.	Поле 1 – Питание 630А 3 полюс. Переключателный шкаф для вмонтирования силового выключателя (E-MAX)
2.00	Шт.	ШхВхГ: ШхВхГ: 2200х600х600mm *** Боковая стена для шкафов GNS глубиной в 400 мм, высотой = 2190 мм, порошковое покрытие в RAL 7035
1.00	Шт.	Сборная шина V=600mm f, GNS, Brd., In=1250A (IP30/40), 1200A (IP31/41), 1000A (IP42/54) Медная шина 2х30х5mm, lsw/lscr=35/75kA, N=100%, PE=50%
2.00	Шт.	Система присоединительных шин для компактного силового переключателя 400А 3 полюс. подключение 4 кабеля на провод
2.00	Шт.	NH*1- Предохранительный разделитель нагрузки; 3-полюс. 250А 690V перем. ток, Установление, подсоединение M10 прямое подсоединение для кабельного наконечника, без плавкой вставки
1.00	Шт.	Сборная шина, ширина 750mm, номинальный ток250А, 5-полюс., расстоянии шин 60mm, медная шина 12х5mm
1.00	Шт.	Переключательное устройство для используемых в медицинских целях зон по DIN 0100T710:2002-11(AdS.710.537.6.2) Изготовитель: ESA Grilma GmbH Система: HOSPEC, Typ: UEGE 250/4 V/4 - Un=AC 400V, In(AC3)=250A, 4-полюс., t<0,8s - Сборная помежа 1 x переключаящий контакт - 2-проводоч. Соединение через CAN - прямое подсоединение - без табло на месте ANZ04 - построено как системный блок - H x B x T: 750 x 500 x 230 [mm]
1.00	Шт.	Известительная и проверочная комбинация для сети интернета BMIT3-h CAN CAN-Бус подключение, Ub=24V DC, без дополнительных входов /выходов