

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов	Тип, марка, обозначение документа, и опросного листа	Код оборуду- ования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Изоляция арматуры напылением в тепловой камере							
	- компоненты ППУ толщ. 50 мм				м3	0,003		
	- термосохраняющая лента в 1 слой				м2	0,086		
	- зажимовая пластина ЦМ40				шт.	1		
	<u>Бытовая канализация</u>							
	<u>Трубы</u>							
	Трубы напорные из высокопрочного чугуна с шаровидным гравитом ВЧШГ раструбные под соединение "Топкон", с							
	внутренним цементно-песчаным покрытием, L = 6000	ТУ 1461-037-50254094-2004			шт.	7		Глубина заложения труб 1,8 - 2,20 м
	φ 150							Длина трассы: 43,36 м
	<u>Материалы строительные</u>							
	Колодцы круглые из сборного железобетона φ1000 мм	Тип. проект 902-09-2284 альб. II			шт.	2		
	Л/ж чугунный типа Т(С250)-К-2-60	ГОСТ 3634-99			шт.	2		
	Вторая крышка для л/ж (деревянная)				шт.	2		
	Искусственное основание под тросопровод φ 150 мм:							
	а) подготовка из щебня, h = 150 мм				м3	4,72		
	б) бетонное основание (бетон В7,5)				м3	0,43		
	в) плита железобетонная П-1				шт.	14		Длина трассы: 3 м
	Искусственное основание под тросопровод φ 100 мм (выпуск):							
	а) подготовка из щебня, h = 150 мм				м3	0,65		
	б) бетонное основание (бетон В7,5)				м3	0,06		
	в) плита железобетонная П-1				шт.	2		Длина трассы: 3 м

Взам.инв N	Подпись и дата	Инв.№подл.

Изм.	Кол-во	Лист	Маск.	Подп.	Дата	125-47-14 НВК.СО	Лист
							2