


№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество
	Монтаж металлоконструкций		
1	Колонны каркаса:		
	- фасонный прокат (С345-3);	т	13,84
	- листовой прокат (14Г2АФ-15);	т	0,16
	- листовой прокат (С345-3)	т	2,81
	- ультразвуковой контроль качества сварных швов	п.м	30,00
	(соединение колонны с базой)		
2	Ригели покрытия:		
	- фасонный прокат (С345-3);	т	6,97
	- листовой прокат (14Г2АФ-15);	т	0,53
	- листовой прокат (С345-3)	т	0,32
	- высокопрочные болты М27 ХЛ ГОСТ 22353-77*	шт/кг	116/103,4
	- высокопрочные гайки М27 ХЛ ГОСТ 22354-77*	шт/кг	232/61,5
	- шайбы к высокопрочным болтам М 27 ХЛ ГОСТ 22355-77*	шт/кг	232/23,3
	- ультразвуковой контроль качества сварных швов	п.м	65,00
	(соединение ригеля с фланцами)		
3	Стойки фахверка:		
	- фасонный прокат (С345-3);	т	0,37
	- листовой прокат (С345-3).	т	0,05
4	Связи:		
	- фасонный прокат (С345-3);	т	3,64
	- листовой прокат (С345-3)	т	0,94
5	Монорельсы:		

Взам. инв. №	Подп. и дата	11.032.1-09.01-351.01-KM1-BP1 КС "Новосиндорская" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок (1 очередь)" Компрессорная станция						
		1	1-5	Зам.	539-12	<i>Галаганова</i>	12.03.12	
Инв. № подл.		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
		Разраб.		Галаганова		<i>Галаганова</i>	12.03.12	
		Проверил		Савчук		<i>А.Балы</i>	12.03.12	
		Зав.гр.		Савчук		<i>А.Балы</i>	12.03.12	
		Н.контр.		Голубев		<i>Г</i>	12.03.12	
		Гл. спец.		Голубев		<i>Г</i>	12.03.12	
РММ Ведомость объемов строительных и монтажных работ						Стадия Р	Лист 1	Листов 5
						 ЮЖНИИГИПРОГАЗ		

Взам. инв. №	Подп. и дата		- листовой прокат (С345-3) ;	т	0,28				
			- кронштейн для воздухопроводов MAC-WT «HILTI» ;	шт.	70				
			- шпилька резьбовая M8 GST8-1000;	шт.	80				
			- шпилька M12-6gx360.58	шт.	50				
			- анкер забивной HKD-S M8x40;	шт.	15				
			- гайка SKM-M8;	шт.	15				
			- шайба A8.4	шт.	15				
		11	Шахта дымоудаления:						
Инв. № подл.						Лист			
	1	1	Зам.	539-12			12.03.12	11.032.1-09.01-351.01-КМ1-ВР1	2
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.		Дата		

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество
	- фасонный прокат (С345-3);	т	3,03
	- листовой прокат (С345-3)	т	0,42
6	Балки перекрытия:		
	- фасонный прокат (С345-3);	т	4,11
	- листовой прокат (С345-3)	т	0,21
7	Площадка для обслуживания подвешенного крана:		
	- фасонный прокат (С345-3);	т	1,51
	- листовой прокат (С345-3)	т	0,11
	- полосовая сталь (С255)	т	0,11
	- сталь рифленая t5 (С255)	т	0,89
8	Площадка на покрытии:		
	- фасонный прокат (С345-3);	т	1,10
	- листовой прокат (С345-3)	т	0,08
	- настил решетчатый фирмы ООО "Бустер" НС простой 34x38,30x3, Zn ТУ 5262-001-39439628-2006	кг/м ²	484 / 17,3
9	Конструкции подвешенного потолка:		
	- фасонный прокат (С345-3) ;	т	4,48
	- проф. лист (С245)	т	2,29
10	Подвески, кронштейны:		
	- фасонный прокат (С345-3) ;	т	5,77
	- листовой прокат (С345-3) ;	т	0,28
	- кронштейн для воздухопроводов MAC-WT «HILTI» ;	шт.	70
	- шпилька резьбовая М8 GST8-1000;	шт.	80
	- шпилька М12-6gx360.58	шт.	50
	- анкер забивной HKD-S М8x40;	шт.	15
	- гайка SKM-M8;	шт.	15
	- шайба А8.4	шт.	15
11	Шахта дымоудаления:		

№ строки		Наименование вида работ				Ед. изм.	Количество
		- фасонный прокат (С345-3) ;				т	0,34
		- листовой прокат (С345-3)				т	1,49
12		Лестницы :					
		- фасонный прокат (С345-3)				т	2,76
		- листовой прокат (С345-3)				т	0,21
		- ступени фирмы ООО «Бустер» типа Ступень НС простая				шт.	18
		34x38,30x3, Zn 800x270 ТУ 5262-001-39439628-2006					
		- настил решетчатый фирмы ООО “Бустер” НС простой				кг/м²	187 / 6,5
		34x38,30x3, Zn ТУ 5262-001-39439628-2006					
		- сталь круглая Ø20				т	0,11
13		Ограждение площадок и лестниц :					
		- фасонный прокат (С255)				т	1,07
		- сталь круглая Ø20				т	0,60
		- полосовая сталь (С255)				т	0,79
14		Конструкции крылец и козырьков:					
		- фасонный прокат (С345-3)				т	1,72
		- листовой прокат (С345-3)				т	0,32
		Масса всех металлоконструкций дана с учетом 1% на массу					
		наплавленного металла и 3% на уточнение массы металла					
		по чертежам марки КМД.					
		Нанесение антикоррозийного покрытия по технологии					
		ООО “Урбанстрой”					
		Для конструкций на открытом воздухе					

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
1	1	Зам.	539-12	Тимохи	12.03.12	11.032.1-09.01-351.01-КМ1-ВР1			4
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество
	Нанесение химической смывки СП-6 за один раз (ГЭСН 26-02-010-01):		
	расход 0,66 кг/м ²		
	Очистка поверхности водой за 2 раза (ГЭСН 13-06-002-01)		
	Искусственная сушка (ГЭСН 13-08-006-01)		
	Укрытие поверхностей термоусадочной пленкой ПВД 1500х150 мкм	м ²	260,0
	(ГЭСН)		
	Нанесение преобразователя ржавчины «Анкор-1» (ГЭСН 13-07-002-02):		
	расход 0,33 кг/ м ²		
	Обезжиривание металлических поверхностей растворителем Р-5		
	(ГЭСН 13-07-002-02): расход 0,33 кг/ м ²		
	Обеспыливание поверхности (ГЭСН 13-06-004-1)		
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой		
	ЦИНОТАН в 1 слой толщ. 80 мкм (ГЭСН 13-03-002-10):		
	- растворитель Сольв-УР расход 0,33 кг/м ²		
	- цинконаполненная грунтовка ЦИНОТАН расход 0,58 кг/м ²		
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за один раз эмалью		
	ПОЛИТОН-УР в 1 слой толщ. 60 мкм (ГЭСН 13-03-002-10):		
	- растворитель Сольв-УР расход 0,01 кг/м ²		
	- цинконаполненная эмаль ПОЛИТОН-УР расход 0,20 кг/м ²		
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за один раз эмалью		
	ПОЛИТОН-УР (УФ) в 1 слой толщ. 60 мкм (ГЭСН 13-03-004-10):		
	- цинконаполненная эмаль ПОЛИТОН-УР (УФ) расход 0,19 кг/м ²		
	Для конструкций внутри помещения		
	Нанесение химической смывки СП-6 за один раз (ГЭСН 26-02-010-01):		
	расход 0,66 кг/м ²		
	Очистка поверхности водой за 2 раза (ГЭСН 13-06-002-01)		
	Искусственная сушка (ГЭСН 13-08-006-01)		

