Раздел Кабель и трубопроводы

1	4.8-168-1	ПРОВОДА ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ,							
		ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 16	400	4050					
		MM2	100 м	1350	400.00	4.047	575 440 07	44.04	0.504.045.70
		3П			406,89	1,047	575 118,67	11,34	6 521 845,72
		ЭМ			263,23	1,047	372 062,44		1 488 249,77
		в т.ч. ЗПМ			19,33	1,047	(27321,99)	11,34	(309831,35)
4.4	4 00 40 47	MP			15,47	1	20 884,50	4,56	95 233,32
1,1	1.23-13-47	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С							
		МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ							
		ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1,							
		НАПРЯЖЕНИЕ 380 В, ЧИСЛО							
		ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X2 MM2	км	9,45	1 838,44	1	17 373,26	4,56	79 222,06
1,2	1.23-13-49	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С							
		МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В							
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ							
		ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1,							
		НАПРЯЖЕНИЕ 380 В, ЧИСЛО		20.55	0.000.00	4	400 550 70	4.50	470 005 04
1,3	1.23-13-51	ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1ХЗ ММ2	КМ	38,55	2 686,22	1	103 553,78	4,56	472 205,24
1,3	1.23-13-31	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В							
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ							
		ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1,							
		НАПРЯЖЕНИЕ 380 В, ЧИСЛО							
		ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1Х5 ММ2	км	3	4 846,44	1	14 539,32	4,56	66 299,30
1,4	1.23-13-53	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С							
		МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В							
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1,							
		НАПРЯЖЕНИЕ 380 В, ЧИСЛО							
		жил и сечение 1х8 мм2	км	13	6 618,61	1	86 041,93	4,56	392 351,20
1,5	1.23-13-68	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С			•		,	,	•
		МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В							
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ							
		ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1,							
		НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО		22.5	0.040.00	4	000 405 00	4.50	4 0 4 0 4 2 0 4 4
1,6	1.23-13-69	ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1Х10 ММ2	КМ	33,5	6 810,92	1	228 165,82	4,56	1 040 436,14
1,0	1.25-15-05	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В							
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ							
		ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1,							
		НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО							
		ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1Х16 ММ2	КМ	8	12 041,43	1	96 331,44	4,56	439 271,37
1,7	1.23-8-390	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С							
		ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ							
		ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ							
		ПОЖАРООПАСНОСТИ, С							
		НИЗКИМ ДЫМО - И							
		ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА							
		ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660							
		В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ,		0.40	44 204 70	4	70 454 40	4.50	222 504 40
1,8	1.23-8-389	MM2: 3X2,5	КМ	6,42	11 394,78	1	73 154,49	4,56	333 584,46
1,0	1.20 0 000	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ							
		из поливинилхлоридных							
		КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ							
		ПОЖАРООПАСНОСТИ, С							
		НИЗКИМ ДЫМО - И							
		ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА							
		ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ,							
		мм2: 3X1,5	км	16	6 747,27	1	107 956,32	4,56	492 280,82
1,9	1.23-8-391	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С	NW.	10	0 1 41,21	·	107 330,32	4,00	402 200,02
,		ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ							
		из поливинилхлоридных							
		композиций пониженной							
		ПОЖАРООПАСНОСТИ, С							
		НИЗКИМ ДЫМО - И							
		ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660							
		В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ,							
		MM2: 3X4	км	0,445	15 082,59	1	6 711,75	4,56	30 605,59

1,10	1.23-8-399	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С							
		НИЗКИМ ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА							
		ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, MM2: 4X2,5	км	0.54	12 977,55	1	7 007,88	4,56	24.055.02
1,11	1.23-8-408	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660	NW.	0,54	12 377,00	·	7 007,00	4,50	31 955,92
1 10	4 22 9 209	В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, MM2: 5X2,5	км	2,845	17 651,58	1	50 218,75	4,56	228 997,48
1,12	1.23-8-398	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 4X1,5	KM	2	9 120,07	1	18 240,14	4,56	83 175,04
1,13	1.23-8-276	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ, ЧИСЛО						,,,,	
		ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, MM2: 2X 1,5 HP от 3П	<i>к</i> м %	1,25 112	3 249,80	1	4 062,25 644 132,91	4,56 99	18 523,86 6 456 627,26
		СП от ЗП НР и СП от ЗПМ	% %	70 175			402 583,07 47 813,48	53 180	3 456 578,23 557 696,43
		3TP	чел-ч	22			46 642 0E		
-			1011 1	33		1,047	46 643,85 2 875 952.20		#########
2	4.8-168-3	КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70	101 1	33			2 875 952,20		###############
2	4.8-168-3	КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2	100 м	39			2 875 952,20		
2	4.8-168-3	КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 ЗП			495,67	1,047	2 875 952,20 20 239,69	11,34	229 518,12
2	4.8-168-3	КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 ЗП ЭМ			303,02	1,047 1,047	20 239,69 12 373,22	11,34 4,41	229 518,12 54 565,88
2	4.8-168-3	КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ			303,02 28,57	1,047	20 239,69 12 373,22 (1166,60)	11,34 4,41 11,34	229 518,12 54 565,88 (13229,23)
2 2,1	4.8-168-3 1.23-13-72	КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО	100 м	39	303,02 28,57 20,79	1,047 1,047 1,047 1	20 239,69 12 373,22 (1166,60) 810,81	11,34 4,41 11,34 4,56	229 518,12 54 565,88 (13229,23) 3 697,29
		КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1,			303,02 28,57	1,047 1,047 1,047	20 239,69 12 373,22 (1166,60) 810,81	11,34 4,41 11,34	229 518,12 54 565,88 (13229,23)
2,1	1.23-13-72	КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X50 ММ2 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X70 ММ2	100 m KM	1,9	303,02 28,57 20,79	1,047 1,047 1,047 1	20 239,69 12 373,22 (1166,60) 810,81 65 802,36	11,34 4,41 11,34 4,56 4,56	229 518,12 54 565,88 (13229,23) 3 697,29 300 058,75
2,1	1.23-13-72	КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X50 ММ2 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X70 ММ2 НР от ЗП	100 m KM %	1,9 2 112	303,02 28,57 20,79	1,047 1,047 1,047 1	20 239,69 12 373,22 (1166,60) 810,81 65 802,36	11,34 4,41 11,34 4,56 4,56	229 518,12 54 565,88 (13229,23) 3 697,29 300 058,75 477 035,64 227 222,94
2,1	1.23-13-72	КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 ЗП ЭМ В Т.Ч. ЗПМ МР ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X50 ММ2 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X70 ММ2 НР от ЗП СП от ЗП	100 m KM % %	1,9 2 112 70	303,02 28,57 20,79	1,047 1,047 1,047 1	20 239,69 12 373,22 (1166,60) 810,81 65 802,36	11,34 4,41 11,34 4,56 4,56	229 518,12 54 565,88 (13229,23) 3 697,29 300 058,75 477 035,64 227 222,94 121 644,60
2,1	1.23-13-72	КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X50 ММ2 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X70 ММ2 НР от ЗП	100 m KM %	1,9 2 112	303,02 28,57 20,79	1,047 1,047 1,047 1	20 239,69 12 373,22 (1166,60) 810,81 65 802,36	11,34 4,41 11,34 4,56 4,56	229 518,12 54 565,88 (13229,23) 3 697,29 300 058,75 477 035,64 227 222,94
2,1	1.23-13-72 1.23-13-73	КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 ЗП ЭМ В Т.Ч. ЗПМ МР ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X50 ММ2 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X70 ММ2 НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 m KM % %	1,9 2 112 70 175	303,02 28,57 20,79	1,047 1,047 1,047 1	20 239,69 12 373,22 (1166,60) 810,81 65 802,36 104 613,08 22 668,46 14 167,79 2 041,55	11,34 4,41 11,34 4,56 4,56	229 518,12 54 565,88 (13229,23) 3 697,29 300 058,75 477 035,64 227 222,94 121 644,60
2,1	1.23-13-72	КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 ЗП ЭМ В Т.Ч. ЗПМ МР ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X50 ММ2 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X70 ММ2 НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	км % % чел-ч	1,9 2 112 70 175 40,2	303,02 28,57 20,79	1,047 1,047 1,047 1	20 239,69 12 373,22 (1166,60) 810,81 65 802,36 104 613,08 22 668,46 14 167,79 2 041,55 1 641,49	11,34 4,41 11,34 4,56 4,56	229 518,12 54 565,88 (13229,23) 3 697,29 300 058,75 477 035,64 227 222,94 121 644,60 23 812,61
2,1	1.23-13-72 1.23-13-73	КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X50 ММ2 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X70 ММ2 НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 m KM % %	1,9 2 112 70 175	303,02 28,57 20,79 34 632,82 52 306,54	1,047 1,047 1,047 1	20 239,69 12 373,22 (1166,60) 810,81 65 802,36 104 613,08 22 668,46 14 167,79 2 041,55 1 641,49 242 716,94	11,34 4,41 11,34 4,56 4,56 4,56 99 53 180	229 518,12 54 565,88 (13229,23) 3 697,29 300 058,75 477 035,64 227 222,94 121 644,60 23 812,61
2,1	1.23-13-72 1.23-13-73	КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 ЗП ЭМ В Т.Ч. ЗПМ МР ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X50 ММ2 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X70 ММ2 НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	км % % чел-ч	1,9 2 112 70 175 40,2	303,02 28,57 20,79	1,047 1,047 1,047 1	20 239,69 12 373,22 (1166,60) 810,81 65 802,36 104 613,08 22 668,46 14 167,79 2 041,55 1 641,49	11,34 4,41 11,34 4,56 4,56	229 518,12 54 565,88 (13229,23) 3 697,29 300 058,75 477 035,64 227 222,94 121 644,60 23 812,61
2,1	1.23-13-72 1.23-13-73	КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X50 ММ2 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X70 ММ2 НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 120 ММ2 ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ	км % % чел-ч	1,9 2 112 70 175 40,2	303,02 28,57 20,79 34 632,82 52 306,54 546,22 336,89 36,44	1,047 1,047 1,047 1	20 239,69 12 373,22 (1166,60) 810,81 65 802,36 104 613,08 22 668,46 14 167,79 2 041,55 1 641,49 242 716,94	11,34 4,41 11,34 4,56 4,56 99 53 180	229 518,12 54 565,88 (13229,23) 3 697,29 300 058,75 477 035,64 227 222,94 121 644,60 23 812,61 1 437 555,83
2,1	1.23-13-72 1.23-13-73 4.8-168-4	КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X50 ММ2 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X70 ММ2 НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 120 ММ2 ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР	км % % чел-ч	1,9 2 112 70 175 40,2	303,02 28,57 20,79 34 632,82 52 306,54 546,22 336,89	1,047 1,047 1,047 1 1 1 1,047	20 239,69 12 373,22 (1166,60) 810,81 65 802,36 104 613,08 22 668,46 14 167,79 2 041,55 1 641,49 242 716,94	11,34 4,41 11,34 4,56 4,56 4,56 99 53 180	229 518,12 54 565,88 (13229,23) 3 697,29 300 058,75 477 035,64 227 222,94 121 644,60 23 812,61 1 437 555,83
2,1	1.23-13-72 1.23-13-73	КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 ЗП ЭМ В Т.Ч. ЗПМ МР ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X50 ММ2 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X70 ММ2 НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 120 ММ2 ЗП ЭМ В Т.Ч. ЗПМ МР ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1,	км % % чел-ч	1,9 2 112 70 175 40,2	303,02 28,57 20,79 34 632,82 52 306,54 546,22 336,89 36,44	1,047 1,047 1,047 1 1 1 1,047 1,047 1,047	20 239,69 12 373,22 (1166,60) 810,81 65 802,36 104 613,08 22 668,46 14 167,79 2 041,55 1 641,49 242 716,94 31 454,08 19 399,81 (2098,40)	11,34 4,41 11,34 4,56 4,56 99 53 180	229 518,12 54 565,88 (13229,23) 3 697,29 300 058,75 477 035,64 227 222,94 121 644,60 23 812,61 1 437 555,83 356 689,25 89 239,13 (23795,83)
2,1	1.23-13-72 1.23-13-73 4.8-168-4	КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 70 ММ2 ЗП ЭМ В Т.Ч. ЗПМ МР ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X50 ММ2 ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, МАРКА ПВ1, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 1X70 ММ2 НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 120 ММ2 ЗП ЭМ В Т.Ч. ЗПМ МР ПРОВОДА СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ	км % % чел-ч	1,9 2 112 70 175 40,2	303,02 28,57 20,79 34 632,82 52 306,54 546,22 336,89 36,44	1,047 1,047 1,047 1 1 1 1,047 1,047 1,047	20 239,69 12 373,22 (1166,60) 810,81 65 802,36 104 613,08 22 668,46 14 167,79 2 041,55 1 641,49 242 716,94 31 454,08 19 399,81 (2098,40)	11,34 4,41 11,34 4,56 4,56 99 53 180	229 518,12 54 565,88 (13229,23) 3 697,29 300 058,75 477 035,64 227 222,94 121 644,60 23 812,61 1 437 555,83 356 689,25 89 239,13 (23795,83)

		СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	% % чел-ч	70 175 44,3		1,047	22 017,85 3 672,20 2 551,02	53 180	189 045,30 42 832,49
4	4.8-80-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, КАБЕЛЬ, МАССА 1 М: ДО 1 КГ ЗП	100 м	58,6	121 02	1,067	472 647,20 8 249,08	11,34	2 676 517,12
		ЭМ в т.ч. ЗПМ			131,93 31,63 7,11	1,067 1,067	1 977,70 (444,56)	6,8 11,34	93 544,58 13 448,39 (5041,32)
4,1	1.23-8-392	МР МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХПОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА ВВТНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3X6	км	0,849993	35,14 20 377,00	1,081	2 226,00 18 723,25	4,56 4,56	10 150,56 85 378,03
4,2	1.23-8-401	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ,		0.040000	20 550 02	4.004	4 424 00	4.50	C E 40 E 7
4,3	1.23-8-403	ММ2: 4X6 МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ,	км	0,049986	26 556,92	1,081	1 434,99	4,56	6 543,57
4,4	1.23-8-404	ММ2: 4X16 МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ,	км	0,449989	72 053,88	1,081	35 049,79	4,56	159 827,02
4,5	1.23-8-405	ММ2: 4X25 МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ,	КМ		107 028,31	1,081	23 139,73	4,56	105 517,16
4,6	1.23-8-409	ММ2: 4X35 МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ,	км		111 455,77	1,081	35 541,77	4,56	162 070,48
4,7	1.23-8-410	ММ2: 5Х4 МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХПОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С НИЗКИМ ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ,	км	0,559982	24 253,02	1,081	14 681,33	4,56	66 946,85
		MM2: 5X6	КМ	1,125003	35 059,26	1,081	42 636,55	4,56	194 422,66

4,8	1.23-8-411	NACEL II INALA NGLABANALA O									
4,0	1.20 0 411	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ									
		ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ									
		ПОЖАРООПАСНОСТИ, С									
		НИЗКИМ ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА									
		ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660									
		В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, MM2: 5X10		км	0,034984	56 120,26	1.	,081	2 122,35	4,56	9 677,92
4,9	1.23-8-412	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С									
		ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ									
		КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С									
		НИЗКИМ ДЫМО - И									
		ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660									
		В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, MM2: 5X16		км	0,320015	89 692,21	1	,081	31 027,75	4,56	141 486,52
4,10	1.23-8-330	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С			0,0200.0	00 002,2 .		,00.	0.02.,.0	.,00	00,02
		МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ									
		изоляцией в оболочке из									
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ									
		ГОРЮЧЕСТИ, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, МАРКА ВВГНГ, ЧИСЛО									
	4 00 0 440	ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, 5Х50 ММ2		КМ	0,049986	225 637,60	1,	,081	12 192,25	4,56	55 596,65
4,11	1.23-8-413	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ									
		ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ									
		ПОЖАРООПАСНОСТИ, С									
		НИЗКИМ ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА									
		ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ,									
		ММ2: 5X25		км	0,669974	140 144,23	1	,081	101 498,29	4,56	462 832,21
4,12	1.23-8-414	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ									
		из поливинилхлоридных									
		КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С									
		НИЗКИМ ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА									
		ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 660									
		В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, MM2: 5X35		км	0,314975	157 199,29	1	,081	53 524,47	4,56	244 071,57
4,13	1.23-8-454	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ									
		ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ									
		КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С									
		НИЗКИМ ДЫМО - И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА									
		ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 1000									
		В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, MM2: 5X70		км	0,46001	317 410,36	1.	,081	157 838,91	4,56	719 745,42
4,14	1.23-8-456	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С									
		ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ									
		КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С									
		НИЗКИМ ДЫМО - И									
		ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 1000									
		В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, MM2: 5X120		км	0.060006	544 653,92	1.	,081	35 330,02	4,56	161 104,90
4,15	1.23-8-457	МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С			,	>,	•	'		.,	,
		ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ									
		КОМПОЗИЦИЙ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ, С									
		низким дымо - и									
		ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, МАРКА ВВГНГ-LS, НАПРЯЖЕНИЕ 1000									
		В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, MM2: 5X150		км	0,200002	658 615,06	1	,081	142 393,86	4,56	649 315,99
		НР от ЗП	%		112	- 2,	•	'	9 238,97	99	92 609,13
		СП от ЗП НР и СП от ЗПМ	% %		70 175				5 774,36 777,98	53 180	49 578,63 9 074,38
		3TP	чел-ч		10,7		1,	,067	669,03		

							735 379,39		3 492 942,62
5	4.8-173-1	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ,							
		ТРУБЫ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ВНУТРЕННИЙ							
		ДИАМЕТР, ММ, ДО: 25 ММ	100	м 94,6					
		ЗП			177,55	1,047	17 585,65	11,34	199 421,30
		ЭМ			9,58	1,047	948,86	6,4	6 072,72
		в т.ч. ЗПМ МР			2,03	1,047 1	(201,06) 5 489,64	11,34 4,56	(2280,06)
5,1	1.12-5-42	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ			58,03	ı	5 469,64	4,30	25 032,75
-,		ЭЛЕКТРОПРОВОДОК,							
		ГЛАДКИЕ, УСИЛЕННОГО ТИПА							
		ИЗ ОТХОДОВ ПВХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 20 ММ, ТОЛЩИНА							
		СТЕНКИ 1,5 ММ		м 2020	4,59	1	9 271,80	4,56	42 279,41
5,2	1.12-5-43	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ							
		ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ГЛАДКИЕ, УСИЛЕННОГО ТИПА							
		ИЗ ОТХОДОВ ПВХ, НАРУЖНЫЙ							
		ДИАМЕТР 25 ММ, ТОЛЩИНА							
		CTEНКИ 1,5 MM		м 7440		1	43 003,20	4,56	196 094,59
		НР от 3П СП от 3П	% %	112 70			19 695,93 12 309,96	99 53	197 427,09 105 693,29
		НР и СП от ЗПМ	%	175			351,86	180	4 104,11
		3TP	чел-ч	14,4		1,047	1 426,27		
•	4.0.470.0						108 656,90		776 125,26
6	4.8-173-2	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ, ТРУБЫ ПО ОСНОВАНИЮ							
		ПОЛА, ВНУТРЕННИЙ							
		ДИАМЕТР, ММ, ДО: 50 ММ	100	м 73,9					
		3∏ ЭМ			203,44 12,44	1,047 1,047	15 740,82 962,52	11,34 6,4	178 500,95 6 160,15
		в т.ч. ЗПМ			2,64	1,047	(204,27)	11,34	(2316,37)
		MP			68,46	1	5 059,19	4,56	23 069,92
6,1	1.12-5-44	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ							
		ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ГЛАДКИЕ, УСИЛЕННОГО ТИПА							
		ИЗ ОТХОДОВ ПВХ, НАРУЖНЫЙ							
		ДИАМЕТР 32 ММ, ТОЛЩИНА							
6,2	1.12-5-45	СТЕНКИ 1,8 ММ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ		м 140	9,16	1	1 282,40	4,56	5 847,74
0,2	1.12 0 40	ЭЛЕКТРОПРОВОДОК,							
		ГЛАДКИЕ, УСИЛЕННОГО ТИПА							
		ИЗ ОТХОДОВ ПВХ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ, ТОЛЩИНА							
		СТЕНКИ 1,9 ММ		м 250	10,30	1	2 575,00	4,56	11 742,00
6,3	1.12-5-46	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ							
		ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ГЛАДКИЕ, УСИЛЕННОГО ТИПА							
		ИЗ ОТХОДОВ ПВХ, НАРУЖНЫЙ							
		ДИАМЕТР 50 ММ, ТОЛЩИНА							
		CTEНКИ 2,4 MM		м 7000		1	96 250,00	4,56	438 900,00
		НР от 3П СП от 3П	% %	112 70			17 629,72 11 018,58	99 53	176 715,94 94 605,50
		НР и СП от ЗПМ	%	175			357,46	180	4 169,47
		3TP	чел-ч	16,5		1,047	1 276,66		
7	101701	VOTALIODEELILIIMA					150 875,71		939 711,67
7	4.8-170-1	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ТРУБЫ ПО							
		СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ							
		СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 25 ММ2	100	м 295,6					
		3Π	100	290,0	330,44	1,047	102 268,93	11.34	1 159 729,70
		ЭМ			284,88	1,047	88 168,42	4	352 673,69
		в т.ч. ЗПМ			23,75	1,047	(7350,46)	11,34	(83354,26)
7,1	1.12-6-651	MP			119,00	1	35 176,40	4,56	160 404,38
7,1	1.12-0-031	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ,							
		ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ,							
		ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20 ММ,							
		ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 MM		м 14000	18,72	1	262 080,00	4,56	1 195 084,80
7,2	1.12-6-652	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ			,		,	,	,
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ,							
		ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР							
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ,							
		ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ		м 15560		1	400 670,00	4,56	1 827 055,20
		НР от 3П СП от 3П	% %	112 70			114 541,20 71 588,25	99 53	1 148 132,40 614 656,74
		НР и СП от ЗПМ	%	70 175			12 863,31	180	150 037,67
		-							

		3TP	чел-ч	26,8		1,047	8 294,42		0 007 774 50
	4.8-170-2	УСТАНОВЛЕННЫМ				•	1 087 356,52	,	6 607 774,58
		КОНСТРУКЦИЯМ, ТРУБЫ ПО							
		СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 40							
		MM2	100 м	70					
		ЗП			445,11	1,047	32 622,11	11,34	369 934,75
		ЭМ			412,79	1,047	30 253,38	3,8	114 962,84
		в т.ч. ЗПМ МР			34,56 144,20	1,047 1	(2532,90) 10 094,00	11,34 4,56	(28723,11) 46 028,64
1	1.12-6-653	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ			144,20	ı	10 094,00	4,30	40 020,04
		водогазопроводные,							
		ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ,							
		ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ,							
		ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ	м	4540	32,76	1	148 730,40	4,56	678 210,63
,2	1.12-6-654	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ							
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ,							
		ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР							
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ,							
		ТОЛЩИНА СТЕНКИ З ММ	М	2460	39,79	1	97 883,40	4,56	446 348,30
		НР от ЗП	%	112			36 536,77	99	366 235,40
		СП от ЗП	%	70			22 835,48	53	196 065,42
		НР и СП от ЗПМ ЗТР	% чел-ч	175 36,1		1,047	4 432,58 2 645,77	180	51 701,60
		VII	10.1-1	JU, I		1,047	383 388,11	:	2 269 487,58
	4.8-170-3	УСТАНОВЛЕННЫМ					•		,
		КОНСТРУКЦИЯМ, ТРУБЫ ПО							
		СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 50							
		ММ2	100 м	11,3					
		3∏			508,00	1,047	6 010,20	11,34	68 155,65
		ЭМ			310,27	1,047	3 670,83	4,3	15 784,59
		в т.ч. ЗПМ			31,14	1,047	(368,42)	11,34	(4177,89)
1	1.12-6-655	МР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ			165,90	1	1 874,67	4,56	8 548,50
	1.12-0-033	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ,							
		ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ,							
		ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР							
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ,	.,	1120	E4 E0	4	E0 40E 00	4.50	265 260 20
		ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3 ММ НР от ЗП	М %	1130 112	51,50	1	58 195,00 6 731,42	4,56 99	265 369,20 67 474,09
		СП от ЗП	%	70			4 207,14	53	36 122,49
		НР и СП от ЗПМ	%	175			644,74	180	7 520,20
		3TP	чел-ч	41,2		1,047	487,44		
,	40.470.4						81 334,00		468 974,72
0	4.8-170-4	УСТАНОВЛЕННЫМ							
		KOHCTPVKI INAM TBAPPI LO							
		КОНСТРУКЦИЯМ, ТРУБЫ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ							
		КОНСТРУКЦИЯМ, ТРУБЫ ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80							
		СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 MM2	100 м	22,3					
		СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП	100 м	22,3	723,77	1,047	16 898,65	11,34	191 630,74
		СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ	100 м	22,3	352,60	1,047	8 232,54	4,6	37 869,68
		СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ	100 м	22,3	352,60 40,97	1,047 1,047	8 232,54 (956,57)	4,6 11,34	37 869,68 (10847,52)
0,1	1.12-6-657	СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м	22,3	352,60	1,047	8 232,54	4,6	37 869,68
0,1	1.12-6-657	СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ	100 м	22,3	352,60 40,97	1,047 1,047	8 232,54 (956,57)	4,6 11,34	37 869,68 (10847,52)
),1	1.12-6-657	СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ,	100 м	22,3	352,60 40,97	1,047 1,047	8 232,54 (956,57)	4,6 11,34	37 869,68 (10847,52)
0,1	1.12-6-657	СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР	100 м	22,3	352,60 40,97	1,047 1,047	8 232,54 (956,57)	4,6 11,34	37 869,68 (10847,52)
0,1	1.12-6-657	СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ,	100 м м	22,3	352,60 40,97	1,047 1,047	8 232,54 (956,57)	4,6 11,34	37 869,68 (10847,52)
0,1	1.12-6-657	СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР			352,60 40,97 156,80	1,047 1,047 1	8 232,54 (956,57) 3 496,64	4,6 11,34 4,56	37 869,68 (10847,52) 15 944,68
0,1	1.12-6-657	СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	м	2230	352,60 40,97 156,80	1,047 1,047 1	8 232,54 (956,57) 3 496,64	4,6 11,34 4,56	37 869,68 (10847,52) 15 944,68
),1	1.12-6-657	СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ	м % % %	2230 112 70 175	352,60 40,97 156,80	1,047 1,047 1	8 232,54 (956,57) 3 496,64 198 336,20 18 926,49 11 829,06 1 674,00	4,6 11,34 4,56 4,56 99	37 869,68 (10847,52) 15 944,68 904 413,07 189 714,43
),1	1.12-6-657	СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ НР от ЗП СП от ЗП	м % %	2230 112 70	352,60 40,97 156,80	1,047 1,047 1	8 232,54 (956,57) 3 496,64 198 336,20 18 926,49 11 829,06 1 674,00 1 370,53	4,6 11,34 4,56 4,56 99 53 180	37 869,68 (10847,52) 15 944,68 904 413,07 189 714,43 101 564,29 19 525,54
		СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м % % %	2230 112 70 175	352,60 40,97 156,80	1,047 1,047 1	8 232,54 (956,57) 3 496,64 198 336,20 18 926,49 11 829,06 1 674,00	4,6 11,34 4,56 4,56 99 53 180	37 869,68 (10847,52) 15 944,68 904 413,07 189 714,43 101 564,29
	1.12-6-657 4.8-158-1	СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ	м % % %	2230 112 70 175	352,60 40,97 156,80	1,047 1,047 1	8 232,54 (956,57) 3 496,64 198 336,20 18 926,49 11 829,06 1 674,00 1 370,53	4,6 11,34 4,56 4,56 99 53 180	37 869,68 (10847,52) 15 944,68 904 413,07 189 714,43 101 564,29 19 525,54
		СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ В Т.Ч. ЗПМ МР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ	м % % %	2230 112 70 175	352,60 40,97 156,80	1,047 1,047 1	8 232,54 (956,57) 3 496,64 198 336,20 18 926,49 11 829,06 1 674,00 1 370,53	4,6 11,34 4,56 4,56 99 53 180	37 869,68 (10847,52) 15 944,68 904 413,07 189 714,43 101 564,29 19 525,54
		СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА	м % % % чел-ч	2230 112 70 175 58,7	352,60 40,97 156,80	1,047 1,047 1	8 232,54 (956,57) 3 496,64 198 336,20 18 926,49 11 829,06 1 674,00 1 370,53	4,6 11,34 4,56 4,56 99 53 180	37 869,68 (10847,52) 15 944,68 904 413,07 189 714,43 101 564,29 19 525,54
		СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ В Т.Ч. ЗПМ МР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКОВ: ДО 200 ММ	м % % %	2230 112 70 175	352,60 40,97 156,80	1,047 1,047 1	8 232,54 (956,57) 3 496,64 198 336,20 18 926,49 11 829,06 1 674,00 1 370,53 259 393,58	4,6 11,34 4,56 4,56 99 53 180	37 869,68 (10847,52) 15 944,68 904 413,07 189 714,43 101 564,29 19 525,54 1 460 662,43
		СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ В Т.Ч. ЗПМ МР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКОВ: ДО 200 ММ ЗП	м % % % чел-ч	2230 112 70 175 58,7	352,60 40,97 156,80 88,94	1,047 1,047 1 1 1,047	8 232,54 (956,57) 3 496,64 198 336,20 18 926,49 11 829,06 1 674,00 1 370,53 259 393,58	4,6 11,34 4,56 4,56 99 53 180	37 869,68 (10847,52) 15 944,68 904 413,07 189 714,43 101 564,29 19 525,54 1 460 662,43
		СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ В Т.Ч. ЗПМ МР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКОВ: ДО 200 ММ	м % % % чел-ч	2230 112 70 175 58,7	352,60 40,97 156,80	1,047 1,047 1	8 232,54 (956,57) 3 496,64 198 336,20 18 926,49 11 829,06 1 674,00 1 370,53 259 393,58	4,6 11,34 4,56 4,56 99 53 180	37 869,68 (10847,52) 15 944,68 904 413,07 189 714,43 101 564,29 19 525,54 1 460 662,43
0,1		СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ В Т.Ч. ЗПМ МР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКОВ: ДО 200 ММ ЗП ЭМ	м % % % чел-ч	2230 112 70 175 58,7	352,60 40,97 156,80 88,94	1,047 1,047 1 1 1,047 1,047	8 232,54 (956,57) 3 496,64 198 336,20 18 926,49 11 829,06 1 674,00 1 370,53 259 393,58	4,6 11,34 4,56 4,56 99 53 180	37 869,68 (10847,52) 15 944,68 904 413,07 189 714,43 101 564,29 19 525,54 1 460 662,43
		СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ В Т.Ч. ЗПМ МР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКОВ: ДО 200 ММ ЗП ЭМ В Т.Ч. ЗПМ МР ЛОТКИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ	м % % % чел-ч	2230 112 70 175 58,7	352,60 40,97 156,80 88,94 723,77 611,48 58,40	1,047 1,047 1 1 1,047 1,047 1,047	8 232,54 (956,57) 3 496,64 198 336,20 18 926,49 11 829,06 1 674,00 1 370,53 259 393,58	4,6 11,34 4,56 4,56 99 53 180	37 869,68 (10847,52) 15 944,68 904 413,07 189 714,43 101 564,29 19 525,54 1 460 662,43
11	4.8-158-1	СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ В Т.Ч. ЗПМ МР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКОВ: ДО 200 ММ ЗП ЭМ В Т.Ч. ЗПМ МР ЛОТКИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И	м % % % чел-ч	2230 112 70 175 58,7	352,60 40,97 156,80 88,94 723,77 611,48 58,40	1,047 1,047 1 1 1,047 1,047 1,047	8 232,54 (956,57) 3 496,64 198 336,20 18 926,49 11 829,06 1 674,00 1 370,53 259 393,58	4,6 11,34 4,56 4,56 99 53 180	37 869,68 (10847,52) 15 944,68 904 413,07 189 714,43 101 564,29 19 525,54 1 460 662,43
11	4.8-158-1	СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР: ДО 80 ММ2 ЗП ЭМ В Т.Ч. ЗПМ МР ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, ЛЕГКИЕ, ГОСТ 3262-75, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКОВ: ДО 200 ММ ЗП ЭМ В Т.Ч. ЗПМ МР ЛОТКИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ	м % % % чел-ч	2230 112 70 175 58,7	352,60 40,97 156,80 88,94 723,77 611,48 58,40	1,047 1,047 1 1 1,047 1,047 1,047	8 232,54 (956,57) 3 496,64 198 336,20 18 926,49 11 829,06 1 674,00 1 370,53 259 393,58	4,6 11,34 4,56 4,56 99 53 180	37 869,68 (10847,52) 15 944,68 904 413,07 189 714,43 101 564,29 19 525,54 1 460 662,43

	Заготовительно-складские расход Временные здания и сооружения Средства на создание фонда стр Непредвиденные работы и затрачитого НДС 18% Всего Итого по локальной смете Итого прямые затраты Накладные расходы Сметная прибыль Итого Транспортные расходы на оборуд Заготовительно-складские расход Временные здания и сооружения Средства на создание фонда стр Непредвиденные работы и затрачитого НДС 18% Всего	1,1% (ГСН81-0 ахования риско ты 2% (МДС 81 Электроснаба дование 3% (ТЧ ды на оборудов 1,1% (ГСН81-0 ахования риско ахования риско	15-01-2001 п в, связанны: -35.2004 п.4 жение. Гара I ТСН-2001. ание 1,2% (15-01-2001 п в, связанны:	рил.1, п.4.1.1) х с выполнением (.96) иж. Технический 13 п.3.1.1) ТЧ ТСН-2001.13 г рил.1, п.4.1.1) х с выполнением	СМР 0,8% (TCH-200 этаж п.4.2)		5 3 4	0,01 289 664,81 343 639,96 865 972,70 44 164 607,51 7 949 629,35 52 114 236,86 52 987 427,00 9 787 062,00 5 239 538,00 0,01 303 939,20 386 543,73 974 090,20 9 678 600,17 8 942 148,03 58 620 748,20
	Накладные расходы Сметная прибыль Итого Транспортные расходы на оборуд							9 295 905,00 4 976 596,00 2 665 330,00 0,03
	Итого по разделу Итого прямые затраты	Кабель и труб	бопроводы		6	637 557,07		3 538 874,29 28 392 829,00
						114 415,57		531 446,10
	НР и СП от ЗПМ ЗТР	% чел-ч	175 50,5		1,047	86,67 47,59	180	1 010,95
	НР от 3П СП от 3П	% %	112 70			657,14 410,71	99 53	6 587,01 3 526,38
21-3-220	ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ, ТИП НЛ40-П1,87 УЗ, РАЗМЕРЫ 2000Х400Х70 ММ	шт.	300	171,60	1	51 480,00	4,56	234 748,80
21-5-917	КРЫШКИ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ПРОСТЫХ ТИПА РNK-300, РАЗМЕРЫ 2500X300X25 ММ	М	1100	55,13	1	60 643,00	4,56	276 532,08
	в т.ч. ЗПМ МР			52,56 71,40	1,047 1	(49,53) 64,26	11,34 4,56	(561,64) 293,03
	ЛОТКОВ: ДО 400 MM 3П	т	0,9	622,66 516.87	1,047 1,047	586,73 487.05	11,34 4.3	6 653,55 2 094,30
8-158-2	ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ					125 440,95		592 537,17
	3TP	чел-ч	58,7		1,047	101,41		
	СП от ЗП НР и СП от ЗПМ	%	70 175			875,24 176.56	53 180	7 514,85 2 059,34
	ПРОСТЫХ ТИПА РNK-200, РАЗМЕРЫ 2500X200X25 ММ НР от ЗП	м	600 112	43,45	1	26 070,00 1 400,39	4,56 99	118 879,20 14 037,17
8		ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ПРОСТЫХ ТИПА РNК-200, РАЗМЕРЫ 2500X200X25 ММ НР от 3П СП от 3П НР и СП от 3ПМ ЗТР В-158-2 ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКОВ: ДО 400 ММ ЗП ЭМ В т.ч. ЗПМ МР В1-5-917 КРЫШКИ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ПРОСТЫХ ТИПА РNК-300, РАЗМЕРЫ 2500X300X25 ММ СП-5-220 ЛОТКИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ, ТИП НЛ40-П1,87 УЗ, РАЗМЕРЫ 2000X400X70 ММ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ПРОСТЫХ ТИПА РNК-200, РАЗМЕРЫ 2500X200X25 ММ	ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ПРОСТЫХ ТИПА РNK-200, РАЗМЕРЫ 2500X200X25 ММ	ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ПРОСТЫХ ТИПА РNK-200, РАЗМЕРЫ 2500X200X25 ММ	ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ПРОСТЫХ ТИПА РИК-200, РАЗМЕРЫ 2500X200X25 ММ	ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ПРОСТЫХ ТИПА РИК-200, РАЯМЕРЫ 2500X200X25 ММ	СЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ ЛОТКОВ ПРОСТЫХ ТИПА РИК-200, РАЗМЕРЫ 2500X200X25 ММ м 600 43,45 1 26 070,00 4,56 HP or 3П % 112 1 400,39 99 CП от 3П % 70 875,24 53 HP и СП от 3ПМ % 175 1,047 101,41 I-158-2 ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКОВ: ДО 400 ММ m 0,9 1,047 586,73 11,34 3 П 622,66 1,047 586,73 11,34 43,34 1,34 43,35 1,047 586,73 11,34 43,35 1,047 586,73 11,34 43,35 1,047 487,05 4,33 11,34 43,35 1,047 586,73 11,34 43,35 1,047 487,05 4,33 11,34 43,35 1,144 49,05 1,134 43,35 1,144 49,05 1,134 43,35 1,147 487,05 4,33 1,134 44,26 4,56 4,56 1,047 46,26 4,56 4,

Составил	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил:	
	[должность,подпись(инициалы,фамилия)]